




Rektangulær lyd­dæmper Type LYK



LYK - Ø₁ - L

Længdekoder 500
1000
Diameter

Fås også i rustfri udførelse: Type RLYK - Ø1

Lige rektangulær lyd­dæmper med fast rund nippeltilslutning i begge ender. Lyd­dæmperen består af et inderrør i perforeret plade omsluttet af ender og yderkappe af galvaniseret plade. Rummet imellem inderrør og yderkappe er fyldt med glasuld og fiberdug. Fiberdugen beskytter imod materiale medrivning.

Brandklasse E30 og EI30 iht. typegodkendelse 0685/95.

SKAL BRANDISOLERES iht. DS-428

Lydberegningsprogram se www.oeland.dk
Lydberegningskode for LYK : BDER-38

Trykdiagram er det samme som tilsvarende

Ø1 nom	L	Dæmpning, dB Centerfrekvens, Hz								B	H	Vægt
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
100 - 500	2	6	11	19	32	41	30	16	220	155	2,8	
100 - 1000	5	13	20	35	50	50	49	26	220	155	5,6	
125 - 500	2	6	9	17	28	35	23	13	250	175	3,4	
125 - 1000	5	11	18	33	49	50	39	24	250	175	6,7	
160 - 500	2	5	8	14	23	28	17	10	290	215	4,2	
160 - 1000	6	9	16	30	43	50	24	22	290	215	8,2	
200 - 500	2	4	7	13	20	23	13	8	340	255	5,2	
200 - 1000	7	7	14	27	38	36	19	20	340	255	10,1	
250 - 500	2	3	6	11	17	18	10	6	400	305	6,4	
250 - 1000	5	4	11	23	33	28	14	9	400	305	12,5	
315 - 500	1	2	5	8	15	16	7	4	470	370	7,9	
315 - 1000	4	3	9	21	30	23	10	4	470	370	16,2	

