Påstik centrisk
Type PR



PR - Ø1 - Ø2

- Ø2: Afgrening
- Ø1: Hovedrør

Pressede påstik, nippel
Nogle PR passer på flere dimensioner på hovedrøret

Rustfri: RPSR - Ø1 - Ø2

Ø1 nom	H	r	Li	Vægt
mm	mm	mm	mm	kg
80 - 80	50	10	35	0,10
100 - 63	65	10	35	0,10
100 - 80	60	10	35	0,10
100 -100	60	12	35	0,19
125 - 63	78	10	35	0,08
125 - 80	70	15	35	0,10
125 -100	78	20	35	0,13
125 -125	78	12	35	0,21
160 - 80	90	10	35	0,09
160 -100	95	12	35	0,12
160 -125	95	12	35	0,19
160 -160	105	16	35	0,34

Ø1 nom	H	r	Li	Vægt
mm	mm	mm	mm	kg
200 - 63	115	10	35	0,18
200 - 80	115	15	35	0,12
200 -100	120	12	35	0,17
200 -125	115	12	35	0,17
200 -160	125	16	35	0,29
200 -200	130	20	35	0,46
250 - 80	135	10	35	0,09
250 -100	140	12	35	0,12
250 -160	150	16	35	0,29
250 -200	155	20	35	0,41
250 -250	155	20	35	0,63
315 - 80	167	10	35	0,09

Ø1 nom	H	r	Li	Vægt
mm	mm	mm	mm	kg
315 -100	173	12	35	0,12
315 -125	173	12	35	0,17
315 -160	183	16	35	0,27
315 -200	188	20	35	0,41
315 -250	188	20	35	0,50
315 -315	193	35	35	0,85
400 -100	215	12	35	0,12
400 -125	215	12	35	0,17
400 -160	225	16	35	0,25
400 -200	225	20	35	0,37
400 -250	235	20	35	0,49
400 -315	235	35	35	0,68
400 -400	240	32	60	1,90

Ø1 nom	H	r	Li	Vægt
mm	mm	mm	mm	kg
500 -100	265	12	35	0,12
500 -125	265	15	35	0,17
500 -160	275	16	35	0,25
500 -200	270	20	35	0,48
500 -250	285	30	35	0,69
500 -315	285	25	35	0,85
500 -400	290	32	60	1,70
630 -100	330	12	35	0,12
630 -125	330	12	35	0,17
630 -160	335	20	35	0,48
630 -200	335	20	35	0,48
630 -250	350	25	35	0,69
630 -315	350	25	35	0,85
630 -400	355	32	60	1,70

Påstik
PR - 45



PR - 45 - Ø1 - Ø2

- Ø2: Afgrening
- Ø1: Hovedrør
- 45: Grader 45°

45° påstik, nippel. Til montage på cirkulære kanaler

Ø1 nom	Ø2 nom	L3	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
100 - 80		50	40	0,2
100 - 100		50	40	0,3
125 - 100		55	40	0,3
125 - 125		60	40	0,5
160 - 100		60	40	0,3
160 - 125		65	40	0,5
160 - 160		75	40	0,7
200 - 100		70	40	0,3

Ø1 nom	Ø2 nom	L3	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
200 - 125		75	40	0,5
200 - 160		80	40	0,7
200 - 200		90	40	1,1
250 - 100		80	40	0,3
250 - 125		85	40	0,5
250 - 160		90	40	0,7
250 - 200		100	40	1,1
250 - 250		105	40	1,6

Ø1 nom	Ø2 nom	L3	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
315 - 160		105	40	0,7
315 - 200		110	40	1,1
315 - 250		125	40	1,6
315 - 315		130	40	2,6
400 - 160		120	40	0,7
400 - 200		125	40	1,1
400 - 250		130	40	1,6
400 - 315		145	40	2,6

Ø1 nom	Ø2 nom	L3	Li	Vægt
mm		mm	mm	kg
400 - 400		155	65	3,5
500 - 200		145	40	1,1
500 - 250		150	40	1,6
500 - 315		165	40	2,6
500 - 400		175	65	3,5
500 - 500		190	65	5,5
630 - 315		190	40	2,6