





## Rektangulær taggennemføring 0 - 45° Type TGF



Bestillingsoplysninger

**TGF - GR - A - B L=**  
TGF 0 - 500 - 300 L=3000



Fås også i rustfri udførelse: Type RTGF-0-A-B

Med galvaniseret inddækning eller  
Sabetoflex inddækning. 0 - 45°

Standard er længde 1000 mm.

Alle taggennemføringer monteres efter  
anvisning.  
Se montering af taghætte firkantet.

## Rektangulær taggennemføring 0 - 45° Type TGFI



### Bestillingsoplysninger

**TGFI - GR - A - B L=**  
TGF 0 - 500 - 300 L=3000

Fås også i rustfri udførelse: Type RTGF-0-A-B

Med galvaniseret inddækning eller Sabetoflex inddækning. 0 - 45° med 50mm indvendig isolering der overholder DS 428.4, hvor den fleksibel tagplade monteres.

TGFI leveres som standard med fleksibel tagplade.

Standard er længde 1000 mm.  
Maks. tagvinkel er 55°.  
For kipmontage bruttopris +15%

Alle taggennemføringer monteres efter anvisning.  
Se montering af taggennemføring firkantet.

### Anvendelse:

Gennemføringer i tag udført med taginddækning som mindst klasse  $B_{\text{roof}}(t2)$  isoleres med 50 mm isolering klasse A2-s1,d0 og minimum 100 mm over tag og under tag. Ved gennemføringer i tag med taginddækning ringere end klasse  $B_{\text{roof}}(t2)$  som f.eks. stråtag, anvendes kanaler udført som mindst klasse EI 30/E60 (ve ho i ↔ o) i en afstand af mindst 300 mm fra indersiden af den brandmæssige adskillelse mod taginddækningen til mindst 300 mm over den udvendige taginddækning